



Disponibile per dispositivi:



GESTISCI IL TUO RECEPTOR TRAMITE APP DEDICATA!

COMANDI GSM
GESTIONE A DISTANZA



INDICATO PER GESTIRE B&B

AUTORIZZA e/o NEGA LA
GESTIONE DEL GSM DEGLI
UTENTI
DIRETTAMENTE DAL CELLULARE
DELL'AMINISTRATORE



KROS
TECHNIK

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA

MADE IN ITALY



CONFORME



**ATTUATORE
CONTATTO
PULITO 10A**



IP55



**AUTONOMIA
1 ORA**



230Vca



GSM

N.B. ACCUMULATORE NON INCLUSO

LA GESTIONE DI FUNZIONAMENTO È TOTALMENTE DEL GESTORE E/O AMMINISTRATORE, CHE REGISTRANO O CANCELLANO I NUMERI AUTORIZZATI ALLE FUNZIONI.

Il kit per comando e controllo accessi 230V GSM permette di gestire in maniera protetta e variabile l'apertura e la chiusura di varchi e/o accessi, tramite un semplice squillo telefonico si avrà l'immediata apertura/chiusura del varco e/o accesso. Permette inoltre attraverso un numero "admin" di gestire e variare in qualsiasi momento i numeri telefonici registrati nella centrale, i quali potranno o non potranno usufruire dell'apertura e la chiusura di varchi e/o accessi.

Il sistema è predisposto per l'aggiunta di un accumulatore interno 12V 1,2Ah (non incluso) che in assenza di rete 230V garantisce 1 ora di autonomia.

KIT-DIRECTOR-10-230AUT

Codice	Articolo	Descrizione
20KOM014	KIT-DIRECTOR-10-230AUT	Kit risponditore GSM rele1 + rele2 230V
BAT0001	PB1,2-12v	Accumulatore 1,2 - 12V per la centrale (non incluso con 20KOM014)

- **ALIMENTAZIONE:** 230Vca Autoalimentato (1h di autonomia con aggiunta di accumulatore 1,2-12v).
- **GESTORI PRINCIPALI:** Vodafone, Wind, Tim (Previo prova ricezione segnale).
- **FUNZIONI:** Apertura 2 serrature elettriche, 1 tramite SMS e/o 1 tramite CHIAMATA.
- **DISPOSITIVI COLLEGABILI:** Massimo 10 numeri telefonici da poter inserire nella centrale per effettuare le operazioni di apertura/chiusura varchi.
- **DIMENSIONI:** 20x25x10cm.
- **COMPOSIZIONE KIT:** Pz.1 Attivatore GSM, 2 relè 230V.
Pz.1 Protezione da extratensione.
Pz.1 Attuatore 10A.

IDEALE PER STRUTTURE COME B&B O SIMILARI. GESTISCI DA REMOTO I NUMERI TELEFONICI DEI TUOI OSPITI, I QUALI POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA IN MANIERA RAPIDA ED AUTONOMA SEMPLICEMENTE CON 1 SMS E/O CON 1 SQUILLO DI TELEFONO.

SEMPLICITA' • AFFIDABILITA' • FUNZIONALITA'

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE I GESTORI TELEFONICI DELLE LINEE PRINCIPALI (VODAFONE, WIND O TIM) PER UNA MAGGIORE QUALITÀ DEL SERVIZIO. INOLTRE SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE DELLE PROVE SULLA QUALITÀ DI RICEZIONE DEL SEGNALE DEL GESTORE SCELTO.

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA



ZERO SPESE DI GESTIONE:
L'OPERAZIONE NON PREVEDE
COSTI IN QUANTO L'APPARATO
NON RISPONDE ALLA CHIAMATA.



**POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE FINO
A 512 UTENTI (512 NUMERI
TELEFONICI GSM IN RUBRICA).**



**GESTIONE TOTALE DA PARTE DEL
NUMERO MASTER CHE HA IL
CONTROLLO ESCLUSIVO SU
ABILITAZIONE E/O
DISABILITAZIONE DEGLI UTENTI.**



**IL DISPOSITIVO ACCETTA COMANDI
SOLO DA NUMERI CELLULARI
PRECEDENTEMENTE IMPOSTATI.**



ATTIVATORE GSM IP55 - 100



GSM



12V/230Vac



IP55

RECEPTOR GSM 100 è la soluzione più semplice ed innovativa per attivare o disattivare a distanza con il proprio telefono cellulare, apparati come il cancello automatico, l'impianto d'allarme, di riscaldamento, di irrigazione, di illuminazione e di tutti quegli apparati elettrici ed elettronici che prevedono l'attivazione attraverso un relè in modalità impulsiva. L'operazione non prevede costi in quanto l'apparato al primo squillo fa cadere la linea, verifica che il numero che sta chiamando sia presente in rubrica ed attiva il comando. Alimentazione 12V o 230V. In contenitore IP55 per installazione da esterno. N.B. Capacità MAX numeri in rubrica 512.

Codice	Articolo	Descrizione
1RTT0001	RECEPTOR-101-GSM-12-55	Attivatore GSM - 1 attivazione - 12V - IP55
1RTT0002	RECEPTOR-102-GSM-12-55	Attivatore GSM - 2 attivazioni - 12V - IP55
1RTT0011	RECEPTOR-101-GSM-230-55	Attivatore GSM - 1 attivazione - 230V - IP55
1RTT0012	RECEPTOR-102-GSM-230-55	Attivatore GSM - 2 attivazioni - 230V - IP55



ATTIVATORE GSM IP20 - 100



GSM



12V/230Vac



IP20

Stesse caratteristiche del RECEPTOR 100 con la differenza che è assemblato in un contenitore più compatto per installazione da interno, avendo un grado di protezione IP20. Al contrario della versione da esterno, il modello a 230V ha l'alimentatore separato. Dimensioni alimentatore 80x50x22mm.

Codice	Articolo	Descrizione
1RTT0021	RECEPTOR-101-GSM-12-20	Attivatore GSM - 1 attivazione - 12V - IP20
1RTT0022	RECEPTOR-102-GSM-12-20	Attivatore GSM - 2 attivazioni - 12V - IP20
* 1RTT0031	RECEPTOR-101-GSM-230-20	Attivatore GSM - 1 attivazione - 230V - IP20
* 1RTT0032	RECEPTOR-102-GSM-230-20	Attivatore GSM - 2 attivazioni - 230V - IP20



ATTIVATORE GSM IP20 - 100 INSTALLAZIONE SU 3 MODULI GUIDA DIN



GSM



12V/230Vac



IP20

Stesse caratteristiche del RECEPTOR 100 con la differenza che è assemblato in un contenitore 3 moduli guida DIN per installazione all'interno del quadro elettrico. Al contrario della versione da esterno, il modello a 230V ha l'alimentatore separato, che ha la dimensione di 1 modulo guida DIN.

Codice	Articolo	Descrizione
1RTT0023	RECEPTOR-DIN-101-GSM-12-20	Attivatore GSM 3 mod. guida DIN - 1 attivazione - 12V - IP20
1RTT0024	RECEPTOR-DIN-102-GSM-12-20	Attivatore GSM 3 mod. guida DIN - 2 attivazioni - 12V - IP20
* 1RTT0033	RECEPTOR-DIN-101-GSM-230-20	Attivatore GSM 3 mod. guida DIN - 1 attivazione - 230V - IP20
* 1RTT0034	RECEPTOR-DIN-102-GSM-230-20	Attivatore GSM 3 mod. guida DIN - 2 attivazioni - 230V - IP20



* ALIMENTATORE SEPARATO DAL RECEPTOR

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali





**POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE FINO A 10
UTENTI IN MODALITÀ RING
(ILLIMITATI IN MODALITÀ SMS)**



**ATTIVAZIONE TRAMITE QUILLO
TELEFONICO O SMS**



**SMS DI RISPOSTA AL CREDITO RESIDUO
E ALL' ALLERTA DI MANCANZA
ALIMENTAZIONE**

ATTIVATORE GSM IP55 - 200



GSM



12V/230Vac



IP55

RECEPTOR GSM 200 è la soluzione più semplice ed innovativa per attivare o disattivare a distanza con il proprio telefono cellulare, apparati come il cancello automatico, l'impianto d'allarme, di riscaldamento, di irrigazione, di illuminazione e di tutti quegli apparati elettrici ed elettronici che prevedono l'attivazione attraverso un relè in modalità impulsiva o passo passo. L'operazione con l'utilizzo del RING non prevede costi in quanto l'apparato al primo squillo fa cadere la linea, verifica che il numero che sta chiamando sia presente in rubrica ed attiva il comando. Un'altra opzione di attivazione è l'invio di un SMS anche da numeri non presenti in rubrica in quanto il testo del messaggio deve contenere un codice segreto (in questa modalità i relè possono essere impostati anche in modalità passo-passo. Alimentazione 12V o 230V. In contenitore IP55 per installazione da esterno.
N.B. In modalità RING MAX 10 numeri in rubrica, mentre in modalità SMS non ci sono limiti.

Codice	Articolo	Descrizione
1RTT0041	RECEPTOR-201-GSM-12-55	Attivatore GSM - 1 attivazione - 12V - IP55
1RTT0042	RECEPTOR-202-GSM-12-55	Attivatore GSM - 2 attivazioni - 12V - IP55
1RTT0051	RECEPTOR-201-GSM-230-55	Attivatore GSM - 1 attivazione - 230V - IP55
1RTT0052	RECEPTOR-202-GSM-230-55	Attivatore GSM - 2 attivazioni - 230V - IP55

ATTIVATORE GSM IP20 - 200



GSM



12V/230Vac



IP20

Stesse caratteristiche del RECEPTOR 200 con la differenza che è assemblato in un contenitore più compatto per installazione da interno, avendo un grado di protezione IP20. Al contrario della versione da esterno, il modello a 230V ha l'alimentatore separato. Dimensioni alimentatore 80x50x22mm.

Codice	Articolo	Descrizione
1RTT0061	RECEPTOR-201-GSM-12-20	Attivatore GSM - 1 attivazione - 12V - IP20
1RTT0062	RECEPTOR-202-GSM-12-20	Attivatore GSM - 2 attivazioni - 12V - IP20
* 1RTT0071	RECEPTOR-201-GSM-230-20	Attivatore GSM - 1 attivazione - 230V - IP20
* 1RTT0072	RECEPTOR-202-GSM-230-20	Attivatore GSM - 2 attivazioni - 230V - IP20

ATTIVATORE GSM IP20 - 200 INSTALLAZIONE SU 3 MODULI GUIDA DIN



GSM



12V/230Vac



IP20

Stesse caratteristiche del RECEPTOR 200 con la differenza che è assemblato in un contenitore 3 moduli guida DIN per installazione all'interno di quadro elettrico. Al contrario della versione da esterno, il modello a 230V ha l'alimentatore separato, che ha la dimensione di 1 modulo guida DIN.

Codice	Articolo	Descrizione
1RTT0063	RECEPTOR-DIN-201-GSM-12-20	Attivatore GSM 3 mod. guida DIN - 1 attivazione - 12V - IP20
1RTT0064	RECEPTOR-DIN-202-GSM-12-20	Attivatore GSM 3 mod. guida DIN - 2 attivazioni - 12V - IP20
* 1RTT0073	RECEPTOR-DIN-201-GSM-230-20	Attivatore GSM 3 mod. guida DIN - 1 attivazione - 230V - IP20
* 1RTT0074	RECEPTOR-DIN-202-GSM-230-20	Attivatore GSM 3 mod. guida DIN - 2 attivazioni - 230V - IP20

* ALIMENTATORE SEPARATO DAL RECEPTOR

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA



GSM



12V/230Vac



IP55

COPPIA ATTIVATORI REMOTI BIDIREZIONALI GSM 12V/230V



RT è un KIT punto-punto GSM bidirezionale che permette di gestire l'attivazione remota autocontrollata di un sistema facendo comunicare i due dispositivi TX-RX anche a distanze elevate grazie alla connessione GSM. Alimentazione 12V o 230V.

Codice	Articolo	Descrizione
07042RCT	RT 01 GSM 12	Coppia attivatori bidirezionali GSM - 1 attivazione punto-punto - 12V
07045RCT	RT 01 GSM 230	Coppia attivatori bidirezionali GSM - 1 attivazione punto-punto - 230V

Pompa Autoclave



Serbatoio acqua



Nell'esempio di installazione l'avvisatore GSM collegato al serbatoio segnala al dispositivo collegato alla pompa se il livello dell'acqua è troppo basso o troppo alto così da attivare o disattivare l'avvio della pompa. Tutto ciò anche se la pompa ed il serbatoio si trovano ad una distanza molto elevata.



GSM



12V/230Vac



IP55

AVVISATORE TELEFONICO GSM PER CADUTA DI TENSIONE

HTI è un dispositivo atto ad avvisare telefonicamente l'utente del distacco della tensione di rete. Si può controllare la presenza o assenza di tensioni continue o alternate da 12V a 220V per un tempo prestabilito (totale o somma di frazioni) da un minimo di 15sec ad un massimo di 15 ore. L'utente sarà avvertito telefonicamente attraverso un combinatore a basso assorbimento controllato a microprocessore con analisi della chiamata «intelligente». Programmazione tramite tastiera di 10 numeri telefonici di massimo 16 cifre ognuno. Registrazione di un messaggio di 20", selezione di chiamata ad impulsi o toni (DTMF), ripristino remoto. Disponibile anche nella versione GSM. Indicato per il monitoraggio di celle frigo.



Codice	Articolo	Descrizione
00179RCT	HTI GSM	Avvisatore telefonico per caduta di tensione - GSM

CONTROLLA E GESTISCI TRAMITE SMARTPHONE LA TENSIONE DELLA TUA ATTIVITÀ E DELLA TUA ABITAZIONE



Nell'esempio sovrastante l'HTI GSM è collegata ad un frigorifero. In caso di mancanza di corrente per una durata prestabilita e programmata nel dispositivo, quest'ultimo avvisa telefonicamente il numero o più numeri registrati in memoria.

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

